

OMNIVISION³



玻璃瓶與回收塑膠瓶

FILTEC[™]
INSPECT — DETECT — PROTECT

ASEBI 空瓶檢查機
以最快速度每分鐘 1,400 / 瓶，檢查瓶底、瓶壁、瓶口和瓶口螺紋
中的異物和缺陷

系統特色:

- 步入式設計，容易靠近機器進行清潔
- 全封閉式結構設計，隔離光線並及阻擋空氣中的污染物
- 外露式模組，容易清潔及拆裝
- 全自動高度調整
- 獨家直線式星輪設計，強化瓶支控制及避免瓶支在夾瓶皮帶中滑動
- 無須瓶支間距或空間
- 剔除確認
- 電源故障中斷後預設剔除
- 觸控式螢幕，數據查閱方便
- 連續診斷監控
- 遠端控制及資料存取
- 快速瓶型轉換設計
- 精巧緊湊的體積設計，可輕鬆融入現有設備
- 瓶型轉換低於5分鐘

檢查項目

- 殘留液體或是液鹼
- 外來異物
- 瓶底、瓶口、瓶壁、螺紋檢查
- 透明或非透塑膠異物
- 玻璃碎片
- 瓶身破損或是磨擦痕
- 不正常瓶

系統規格:

氣源消耗量	8.5 SCFM (max)
電源	220 VAC, Single Phase, 5A
環境溫度範圍	0°C to 45°C
操作溼度範圍	Max 95%, non-condensing
最快檢查速度	最快速度1400 CPM
顯示語言	依需求
網路通訊	TCP/IP (MODBUS, Weihenstephan, OMAC)
防護等級	NEMA 4X/IP65
機身材質	Stainless steel construction
容器最大/最小尺寸	Width: min 45mm max 120mm Height: min 50mm max 380mm

系統尺寸:

