

PA-1 緩衝氣墊機



可使用緩衝耗材

氣枕、葫蘆膜、四連排、五連排通用

PA-1 緩衝氣墊機特點

- 雙馬達傳動系統，製膜速度達工業級16米/分，降低齒輪磨耗。
- 全鋁無碳刷高功率風壓機，充氣量增加30%，飽氣度更佳。
- 進口陶瓷刀片穩定耐用不卡膜
- 全機使用烤漆鋼板製造，外觀精緻，保護性更高。



PA-1緩衝氣墊機與市面機型差異表

效能/機型	PA-1	其他機種
速度	16米/分鐘	8~12米/分鐘
飽氣度	耐久飽滿	鬆軟不耐久
刀片	特製進口刀片	美工刀
外觀	全機烤漆鋼板	塑可達



寧士國際有限公司
寧士股份有限公司
新創力企業有限公司

總公司 42748 台中市潭子區民族路2段178號
No.178, Sec.2, Minzu Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42748, Taiwan.
TEL: 04-25340116 FAX: 04-25340260

北部分公司 33046 桃園市桃園區莊敬路二段399之2號
TEL: 03-3019069 FAX: 03-3019065

南部分公司 83082 高雄市鳳山區油管路3巷22號附15-1
TEL: 07-7550180 FAX: 07-7550300



寧士



新創力

緩衝氣墊機 | 購機 | 租用 | 方案

購機方案 任選13卷膠膜PA-1緩衝氣墊機免費送

租用方案 任選2卷膠膜PA-1緩衝氣墊機免費租用
兩個月，期間買斷機器再享優惠



緩衝耗材介紹

氣枕 適用場合

- 包裝箱內空隙填充。




葫蘆膜 適用場合

- 不規則商品周圍貼合緩衝。
- 包裝箱內部上下填充鋪墊。
- 包裝箱內部四周加強防護。
- 適合多種緩衝包材混搭商品保護更完善。



五連排 適用場合

- 大型商品周圍貼合緩衝。
- 包裝箱內部上下填充鋪墊。
- 包裝箱內部四周加強防護。



耗材特點

- 所有HDPE緩衝包材皆含25~30%優質高成本再生料，完全不影響使用品質。
- 即撕即用，特殊撕裂點設計。
- 取代傳統報紙、保麗龍填充，環保且有效降低包裝成本。
- 所有HDPE緩衝耗材皆使用高規加厚優質原料，高品質當然高抗壓。

